

Fiche Technique : HYDROFUGE DEL CALCE

février 2017

DESCRIPTION:

HYDROFUGE DEL CALCE est un hydrofuge consolidant à base de résine micronisées et de siloxane.

Destination :

Utilisation intérieure/extérieure pour protéger et rendre lessivable toutes nos finitions à la chaux texturées (excepté le Stucco Venitien, Stucco Terra, qui présente une certaine incompatibilité) et/ou avec un grain ouvert (Veilcalce, Travertino G et M), **après un séchage complet.**

Idéal pour les peintures à la chaux, les marbres, les produits silicates, les pierres tendres et similaires.

Propriétés :

Protection hydrofuge. Appliqué en une ou plusieurs couches, il offre une excellente dureté de surface avec un effet satin léger et rend lessivable (en 1 ou 2 passes);

Microporeux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Nom :	HYDROFUGE DEL CALCE
Conditionnement :	1L, 5 L et 10L
Dilution :	prêt à l'emploi (éventuelle dilution jusqu'à 10%)
Aspect en pot :	liquide blanc laiteux
Masse volumique :	1 kg/l
Point éclair :	ND
Aspect du film :	légèrement satiné (Si dilution importante, il sera moins hydrofuge mais plus mat)
Rendement :	6 à 12m ² /kg / par couche suivant support
Temps de séchage :	3 à 8 h. Lustrable 20mn après application
Conservation :	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri de la chaleur < 35°C.
Matériel d'application :	brosse, rouleau ou spray
Nettoyage des outils :	eau tiède et savon.

MISE EN OEUVRE :

A/ Etat du support : il doit être stable, consistant et **complètement sec**. Vérifier la consistance d' HYDROFUGE DEL CALCE; bien mélanger avant emploi;

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C ou supérieure à 35°C.

B/ Application :

HYDROFUGE DEL CALCE est prêt à l'emploi; sur des surfaces à faible absorption, il doit être appliqué avec un soin particulier, faire en sorte qu'il ne coule pas, et enlever l'excédent avec un chiffon. En effet de tels excédents de produits peuvent créer des halos blanchâtres.

Renouveler l'application d'HYDROFUGE DEL CALCE pour obtenir le degré d'imperméabilité souhaitée.



Montebello

Fiche Technique : HYDROFUGE DEL CALCE

février 2017

HYGIENE ET SECURITE :

Consulter nos fiches de données de sécurité HYDROFUGE DEL CALCE.

NB : COV limitations :catégorie A/H (catégorie peintures murales et sous-catégorie).

COV LIMIT CEE DIR. 2004/42/CE 2010 ≤ 30 GRS/LITRE

COV HYDROFUGE DEL CALCE = 0GRS/ LITRE.

SARL REVET' INNOV · ZI du chassereau · 85600 Saint Georges de Montaigu · Siret : 53217422400016 · APE : 4673A

Tél : 02.51.07.48.50 · Fax : 09.81.45.48.50 · E-mail : contact@revetinnov.fr · FR72532174224

Nos recommandations et nos spécifications sont données en toute bonne foi et aux bases des recherches courantes, elles n'expriment pas une garantie. Nous ne pouvons être responsables des dommages qui seraient occasionnés par une utilisation incorrecte du produit. Nous garantissons une qualité constante dans la livraison de nos produits, cependant, notre responsabilité ne pourra jamais être engagée en cas d'insuccès ou de résultat final inattendu, car les conditions d'emploi restent toujours en dehors de notre contrôle. En cas de doute, veuillez consulter notre service technique.